

7020BSLA

SLIM LED STROBE

SMOKE ALARM

120V HARDWIRE LED STROBE SMOKE ALARM
WITH 10 YEAR SEALED BATTERY BACKUP

AVERTISSEUR DE FUMÉE

MINCE À LAMPE STROBOSCOPIQUE À DEL

AVERTISSEUR DE FUMÉE STROBOSCOPIQUE 120 VCA
AVEC PILE DE SECOURS NON REMPLAÇABLE DE 10 ANS



120V AC Hardwired / Câblé à 120V c.a.



Smart Strobe / Lumière stroboscopique intelligente



Photoelectric / Photoélectrique

BRK^{®/MD}

THE PROFESSIONAL STANDARD



- **LOW PROFILE DESIGN / PROFIL AMINCI**
Half the size of a standard smoke alarm. / La moitié de la taille d'un avertisseur de fumée standard.
- **177 CANDELA LED LIGHT / AMPOULE À DEL 177 CANDELAS**
Provides effective visual warning to awaken hearing impaired residents. / Procure un efficace signal d'avertissement visuel conçu pour réveiller les personnes malentendantes.
- **STROBE SIGNAL SYNCHRONIZATION / SYNCHRONISATION DE L'ALARME**
Horn and LED syncs with other 7020BSLA family units. / La sirène et le clignotement à LED se synchronisent aux signaux des appareils de la famille 7020BSLA.
- **SMART INTERCONNECTION / INTERCONNEXION INTELLIGENTE**
Helps reduce unwanted alarms. / Réduit les déclenchements intempestifs.
- **10 YEAR SEALED BATTERY BACKUP / PILE DE SECOURS NON REMPLAÇABLE DE 10 ANS**
Provides battery backup for the smoke alarm during power outages. / L'avertisseur de fumée reste fonctionnel en cas de coupure de courant.
- **ALARM INDICATION / INDICATION D'ALARME**
Automatically identifies which unit initiated an alarm. / Indique automatiquement l'appareil qui a déclenché l'alarme.
- **PHOTOELECTRIC / PHOTOÉLECTRIQUE**
Reduced nuisance alarm. / Réduit les alarmes intempestives. l'appareil qui a déclenché l'alarme.
- **SILENCE BUTTON / BOUTON SILENCE**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Alarm Dimensions:	5.2" diameter, 2.3" height
Weight:	10.6 oz.
Operating Voltage:	120V AC w/ Sealed Lithium-Metal Battery Backup
Power:	0.04/0.2 Amps (Standby/Alarm)
Temperature Range:	40° F (4°C) to 100°F (38°C)
Humidity Range:	10% to 95% relative humidity (RH)
Audio Alarm:	85dB at 10 feet
Interconnections:	Up to 18 units with smoke, heat, CO alarms and relays. Maximum of 12 smoke alarms.
Smoke Sensor:	Photoelectric
Wiring:	Quick connect plug with pigtails

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Dimensions avertisseur:	13,2 cm diam., 5,8 cm haut.
Poids:	30,5 g (10,6 oz)
Tension de fonctionnement:	120 VCA et pile de secours au lithium sans remplacement
Alimentation:	0,04/0,2 A (Veille/Alarme)
Plage de température:	4°C (40°F) à 38°C (100°F)
Plage d'humidité:	10% à 90% d'humidité relative (HR)
Alarme sonore:	85 dB à 3 m (10 pi)
Interconnexions:	Jusqu'à 18 dispositifs (avertisseur fumée, CO, chaleur ou relais). 12 avertisseurs de fumée max.
Capteur:	Photoélectrique
Câblage:	Prise à branchement rapide avec raccords flexibles